

Haftgrund

Scheda tecnica

Versione: 26.04.2022

Denominazione commerciale
Haftgrund

Tipo di prodotto
Vernice di fondo diluibile in acqua

Campo di applicazione
Per uso esterno ed interno, elevato potere coprente. Fondo pigmentato per le seguenti pitture a dispersione.

Colore
Bianco

Grado di lucidità
Opaco

Legante base
Acrilato

Pigmenti base
TiO 2 ed Extender

Peso specifico
1,3 +/- 0,2 g/cm³

Proprietà
Ottima adesione, resistente alla saponificazione, ecologico, pressoché inodore

Tinta base adatta
Tinta base commerciale

Tempo di essiccazione
Sovraverniciabile dopo 10 - 12 ore a + 20 °C e con umidità relativa dell'aria del 65%.

Diluizione
Acqua

Tipo di applicazione
A pennello e a rullo; a spruzzo con l'apposita apparecchiatura

Temperatura di applicazione
Minimo + 5° C per aria e fondo

Consumo di materiale
Ca. 150 - 200 ml/m²

Stoccaggio
In luogo fresco, però protetto dal gelo. Chiudere bene la confezione già iniziata.

Pulizia degli attrezzi
Con acqua e sapone subito dopo l'uso

Confezione
Secchio ovale di plastica da 5 l, 12,5 l

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444

Haftgrund

Scheda tecnica

Versione: 26.04.2022

Pagina 2

Preparazione del fondo

Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente i vecchi supporti non bene aderenti.

Supporti adatti:

Esterni: Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII+III), superfici di calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista e arenaria calcarea.

Interni: Intonaco di malta di calce (gruppo di malta PII+III), superfici di calcestruzzo a vista, opere in muratura a vista e superfici in cemento cellulare, Cartongesso

Istruzioni di applicazione

DreisolProfessional Haftgrund viene utilizzato per togliere il potere assorbente al supporto. DreisolProfessional Haftgrund è un legante eccellente per pitture successive grazie ad una pigmentazione speciale. Se necessario diluire con acqua e poi applicare sul fondo. Ideale in abbinamento a DreisolProfessional IF SiliconQ, DreisolProfessional IF MasterQ oppure DreisolProfessional IF CleanQ.

Valori limite UE per il contenuto VOC

Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≤ 1 g/l VOC

Tabella per l'applicazione a spruzzo

	Dimensioni ugello		Angolo di spruzzo	Pressione/bar	Diluizione
	Inch	mm			
Airless + Aircoat	0,021 - 0,026	0,53 - 0,63	40 - 80 °	ca. 150	ca. 5 - 10 %

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

Non mescolare con altre sostanze

L'eccessiva diluizione del prodotto ne peggiora la lavorabilità e le proprietà, ad es. potere coprente, colore e resistenza al deterioramento o coesione.

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.

Dreisolprofessional -- info@dreisolprofessional.de -- www.dreisolprofessional.de -- +49(0)5731 9887-444